

1. 基本仕様

項目	仕様		
機種	標準型MRレス	標準型MRレス	オーダー型MRレス
号機	NO.1号機	NO.2号機	NO.3号機
用途	乗用(車椅子兼用)	乗用(車椅子兼用)	人荷用(車椅子兼用)
定員	11人	11人	15人
積載質量	750kg	750kg	1000kg
定格速度	45m/min		
速度制御方式	交流インバータ制御方式		
運転方式	乗合全自動方式		
停止数	2停止(1-2F)		
出入口数	1方向		
昇降路全高(mm)	10,400mm		
かご内法(mm)	(W)1400mm×(D)1350mm	(W)1400mm×(D)1350mm	(W)1600mm×(D)1500mm
出入口形式	CO(2枚戸中央開)		
出入口寸法(mm)	(W)800×(H)2100	(W)800×(H)2100	(W)900mm×(H)2100mm
昇降路構造	RC造		
電源	動力	三相3線 200V 50Hz	
	照明	単相100V 50Hz	
電源機容量	AC-5.7kW		
連絡装置	24V同時通話式インターホン		
新法適用	14耐新法対応		
耐震構造	14耐震クラスA(新安全基準対応(戸開走行保護装置付))		

2. 基本仕様

乗合全自動方式	気配りアナウンス機能
照明・換気装置自動休止機能	
停電時自動着床装置	
ピット浸水管制運転	
かご内管制運転表示灯	
P波感知器付地震時管制運転機能(リスタート機能付)	
長周期地震対策	
故障時最寄階自動着床運転	
乗り過ぎ防止装置	
かご内停電灯(自動充電式)	
ドア過負荷検出装置	
2D多光軸ドアセフティ	
機械式ドアセフティ(両側)	
パーキング機能	
反転時呼び一括キャンセル機能	
戸開放時間自動設定	
行き先階取り消し機能	

3. 乗場仕様

項目	仕様		
号機	NO.1号機	NO.2号機	NO.3号機
三方枠	全階 小枠ステンレス製ヘアライン		全階 大枠ステンレス製ヘアライン
ドア	全階 ステンレス製ヘアライン		
防犯窓	無し		
敷居	硬質アルミ製		
インジケータボタン	平板 ドットデジタル ステンレス製ヘアライン 専用ボタン一体		
乗場ボタン	抗菌凸文字ボタン		
乗場戸	遮煙機能付		
中間パネル	無し		
パーキングスイッチ	出発階に設置(1F)		
視覚障害者対応	乗場釦点字プレート		
車椅子兼用仕様	専用乗場釦		

4. かご仕様

項目	仕様		
号機	NO.1号機	NO.2号機	NO.3号機
天井照明	スタンダード 鋼板塗装		
停電灯	有り		
側板	化粧鋼板		
リターンパネル	ステンレス製ヘアライン		
ドア	化粧鋼板		
防犯窓	無し		
幕板	化粧鋼板		
出入口柱	ステンレス製ヘアライン		
巾木	化粧鋼板		
敷居	硬質アルミ製		
床	非塩ビ系タイル		
操作盤	標準 ドットデジタル 樹脂製		
かごボタン仕様	抗菌凸文字ボタン		
インジケータ	操作盤組み込み		
床補強	-		重負荷重量(500kg)
付加仕様	BGMスピーカー、保護マット(磁石式)、床マット、音声案内装置、防犯カメラ、ステンレス製かご荷摺(3号機のみ)		

5. 昇降路納まり

号機	NO.1号機	NO.2号機	NO.3号機
昇降路必要寸法	(W)1800mm×(D)2000mm	(W)1800mm×(D)2000mm	(W)2150mm×(D)2300mm